

EPD reference: NEPD-1604-633-NO

## Alutile Norge AS

Alutile FR. Aluminium/komposittpanel 4 mm, brannhemmende



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 16.07.2023 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2020.

Nr. 3165

<p>Inneklima</p>	<p>Helse- og miljøskadelige stoffer</p>	<p>Ressursbruk</p>	<p>Drivhuseffekt</p>
<p>Vurdering ikke påkrevd for dette produktet (benyttes normalt utenfor dampspærre)</p>	<p>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer <b>1</b></p>	<p>Materialressurser <b>6</b> Energiforbruk <b>7</b></p>	<p>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) <b>3</b></p>

Produsent:	Alutile Norge AS
Generisk produkt:	Komposittplate
Produktgruppe:	Utvendig kledning
Antatt teknisk levetid:	60 år
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet:	God
Referanseverdi GWP:	129.85 kg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

### Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)